

# Flashtronic



## Flashtronic

# Flashtronic

## Un test de fermeture sûr grâce à un capteur

- Visualisation optique de la fermeture, directement sur la sellette d'attelage
- Contrôle de fermeture simple – grâce à l'affichage à LED clignotantes – même dans des mauvaises conditions visuelles
- Durée de fonctionnement de 3 ans
- Montage et changement du Flashtronic aisés, pas de câblage supplémentaire
- Adapté pour montage sur la JSK 42
- Conforme à la norme 72/245/CEE (version 2005/83/CE) et aux directives relatives aux matières dangereuses
- Sellette d'attelage munie de Flashtronic conforme à la norme 94/20/CE

[www.jost-world.com](http://www.jost-world.com)

**JOST**

# Flashtronic

## Fonction du Flashtronic



- Lorsque la sellette d'attelage est ouverte, la LED est éteinte.
- Dès que la sellette est attelé le Flashtronic indique le verrouillage de la sellette par une lumière LED jaune.



- La LED clignote une fois par seconde.
- La fréquence de clignotement diminue après 10 minutes, la LED ne clignote plus qu'une fois toutes les 5 secondes.

## Composants du Flashtronic



- Élément du capteur au niveau de la poignée de la sellette d'attelage
- Poignée spéciale avec aimant de manœuvre pour le capteur



- Peut être rajouté sur la JSK 42 (à partir d'octobre 2004/numéro de série 14B040xxxx)

## Tableau / Modèles livrables

### Kit d'extension Flashtronic

Référence	Désignation
SKE004350100	Kit d'extension

### Pièces détachées Flashtronic

Référence	Désignation
SKE004350000	Kit de remplacement batterie et LED
SKE001360600	Poignée Flashtronic
SKE004410000	Kit de remplacement fixation

Pour de plus amples informations concernant nos produits, visitez le site [www.jost-world.com](http://www.jost-world.com)

**JO ST**

